

Alcwise CA20FP

Le CA20FP est un appareil semi-professionnel doté de caractéristiques uniques telles que la technologie de pile à combustible SMART et un mode de dépistage rapide.



L'éthylotest CA20FP est un appareil précis, fiable, rapide et pratique. Sa technologie est basée sur le capteur électrochimique également utilisé dans les appareils professionnels tels que ceux utilisés par la police et les hôpitaux. En quelque sorte, le CA20FP comble le vide entre les éthylotests dotés d'un capteur à semi-conducteur bon marché et les appareils professionnels beaucoup plus onéreux. Le capteur à pile à combustible SMART du CA20FP garantit une très grande précision, une stabilité à long terme et une grande satisfaction de l'utilisateur.

Caractéristiques principales :

- Capteur de pile à combustible électrochimique
- Test passif (PASS/FAIL) et mode actif (chiffres) de l'éthylotest
- Temps de préchauffage, de réponse et de récupération rapides et résultats précis
- Temps de préchauffage court pour un démarrage rapide et des tests séquentiels
- Précision de niveau professionnel pour une utilisation fréquente et à long terme
- Affichage LCD à double lumière avec 4 chiffres combinés à des sons différents
- Large plage de détection
- Caractéristiques intelligentes et performances fiables.

Contenu de la livraison :

- 1 pile 9V
- 2 embouts, 1 entonnoir de soufflage
- Boîte de protection en plastique robuste
- Mode d'emploi

Professionnel des tests
Spécifications :

Senseur	pile à combustible
Dimensions (hxxwxd en mm)	120x60x20
Plage de mesure	0.000 – 4.000 ‰
Précision	+/-10% à 0,5 ‰ Taux d'alcoolémie
Poids (g) incl. batt.	100
Température de fonctionnement	0~50°C
Température de stockage	-20~70°C
Humidité de stockage	20% - 98%
Temps d'échauffement (1er test)	< 5 secondes
Temps d'analyse	1 - 15 secondes
Affichage	1.29" OLED display
Emplacements de la mémoire	/
Affichage du nombre de tests	Non
Piles	1x 9v
Nombre de tests (nouvelle batterie)	> 500
Indication de la batterie	Oui
Arrêt automatique	Oui
Connexion à l'imprimante	Non
Connexion PC	Non
Embouts	3 unités
Calibrage	Tous les 12 mois ou 500 tests