

Alcovisor MERCURY

De MERCURY van Alcovisor is een professionele alcoholtester geschikt voor sneltesten of standaard alcohol ademtesten. De MERCURY is een zeer compleet toestel welke door verschillende politie eenheden in binnen- en buitenland wordt gebruikt als controlemiddel bij wegcontroles.



De Alcovisor Mercury is een professionele alcoholtester met dubbele functie. Enerzijds een snelle screening van enkele of veel personen, om na te gaan of er alcohol in het bloed aanwezig is, anderzijds de standaardtest met nauwkeurige meting, gegevensinbreng, opslag in het geheugen en afdrukmogelijkheid.

De Alcovisor Mercury wordt veel gebruikt door politie eenheden in binnen- en buitenland en tevens een uitstekend toestel voor bedrijven ter controle van het ADM beleid of CAO100, of voor discotheken, ziekenhuizen, scholen en evenementen waar gecontroleerd wordt op indrinken, enz.

Eigenschappen:

- 2.4" Aanraakscherm
- Speciaal opzetstuk voor passief of sneltesten
- Screeningstest met Alcohol/No Alcohol resultaat melding.
- Uitgeworpen mondstuk zonder aanraking
- Geheugen voor 10.000 testen met informatie
- USB-PC verbinding
- Real Time Clock
- Dag, tijd, datum en batterij-indicatie altijd zichtbaar
- Totaal aantal testen en laatste kalibratiedatum altijd zichtbaar
- Melding wanneer kalibratie nodig is
- Toetsenbord kan aan-/uitgeschakeld worden
- Instelmogelijkheden voor alarm, automatisch uit, eenheid, en meer
- DOT, FDA, CE en TÜV gecertificeerd

Leveromvang:

- Draagkoffer
- Vijf mondstukjes
- Een opzetstuk voor passieve en screening testen
- USB-PC-kabel

- 12V autokabel
- 4 x AA alkaline batterijen

Optioneel:

- Bluetooth printer
- 2200mAh oplaadbare batterijen
- Batterijoplader
- Downloadsoftware
- Onderhoudscontract

Specificaties

Sensor	brandstofcel (elektrochemisch)
Meeteenheid	BAG: ‰, mg/100ml, mg/ml of anders AAG: mg/L of andere eenheid
Meetbereik in promille	0,00 - 5,00
Nauwkeurigheid	0 - 1,00 ‰: ± 5% 1,00 - 1,50 ‰: ± 8% > 1,50 ‰: ± 10%
Afmeting (hxbxd in mm)	145x65x30
Gewicht (g) incl batt.	256
Werkings temperatuur	-10°C tot 50°C
Opslagtemperatuur	-25°C tot 70°C
Luchtvochtigheid bij opslag	≤ 95%
Ademmonster	automatisch of manueel
Controle ademmonster	ja
Opwarmtijd (1e test)	< 20 seconden
Blaastijd	5-6 sec (standaard), 2 sec (screening)
Analysetijd	1 - 5 seconden
Display	2.4" TFT aanraakscherm (65.000 kleuren)
Geheugenplaatsen	10.000 testen incl. alle informatie
Weergave aantal testen	ja
Batterijen	2 x AA 1,5V alkaline
Aantal testen (nieuwe batt.)	3000
Batterij-indicatie	ja
Automatisch power off	ja
Printeraansluiting	Met kabel of draadloos
PC-aansluiting	ja, USB-kabel
Mondstukjes	Blaaspijpje of trechtvormige cup
Kalibratie	instelbaar, standaard na 12 m of 500 testen